



1. Bajada TR 13-3/8" 72 lb/pie, HD 521, con Zapata Perforadora KamiCASE™ XP613 13 5/8" X 15 1/2" hasta la profundidad programada 3730 m

2. Resumen de Operación.

- 16/1/23 De 0 a 1,100 m baja dentro de TR 20" .
- 24/1/23 De 1100 m a 3730 m Hoyo 16 " .
- 5 /2/23 Se baja TR 13-3/8" a 3729 m .
- Durante toda la corrida no se presentó problemas.
- 6/2/23 Cementación de La TR 13-3/8" tope a 3668 m.
- Rebaje desde 3668 m de cemento, accesorios y Zapata perforadora a 3729 m en 33 min) hasta la prof total cementada de 3733 m.

Ubicación

País : Mexico

Campo : Tupilco

Fecha de Corrida

✓ 4 febrero 2023

Resumen Ejecutivo

Texasoil International de la mano con la compañía Halliburton, llevaron acabo con éxito la operación de la bajada TR 13 3/8" en el pozo del Golfo de México, con la corrida de la Zapata Perforadora KamiCASE™ XP613 de 13 5/8" x 15 1/2" de Diamant Drilling Services. Durante la bajada de TR en operación normal logrando la profundidad programada de 3730 m, durante la cementación se observo circulación estable, posterior a su corrida se realizó el rebaje de la Zapata Perforadora con una barrena PDC en un tiempo de 33 minutos, está es una constante en nuestras zapatas gracias a su tecnología de materiales fácilmente perforables, ahorrando tiempo y sin daño a la barrena.



PROFUNDIDAD		METROS PERFORADOS	ROTANDO/ DESLIZANDO	TIEMPO (min)	TIEMPO (hr)	ROP mt /hr	PSB (tons)		RPM Sup	GPM	TORQUE lb*ft		PRESION FONDO
IN	OUT						Min	Max			min	max	
3713	3714	16	ROTANDO	10	3.98	4.02	5	7	60-80	596	10000	11000	3800
3714	3715	17	ROTANDO	11	4.17	4.08	5	8	60	596	10000	11000	3800
3715	3716	18	ROTANDO	7	4.28	4.20	5	8	60	596	10000	11000	3800
3716	3717	19	ROTANDO	12	4.48	4.24	5	8	60	596	10000	11000	3800
3717	3718	20	ROTANDO	15	4.73	4.23	10	12	60	596	10000	13000	3800
3718	3719	21	ROTANDO	16	5.00	4.20	10	12	60	596	10000	13000	3800
3719	3720	22	ROTANDO	3	5.05	4.36	10	12	60	596	10000	13000	3800
3720	3721	23	ROTANDO	1	5.07	4.54	10	12	60	596	10000	13000	3800
3721	3722	24	ROTANDO	4	5.13	4.68	10	12	60	596	10000	13000	3800
3722	3723	25	ROTANDO	2	5.17	4.84	10	12	60	596	10000	13000	3800
3723	3724	26	ROTANDO	2	5.20	5.00	10	12	60	596	10000	13000	3800
3724	3725	27	ROTANDO	2	5.23	5.16	10	12	60	596	10000	13000	3800
3725	3726	28	ROTANDO	3	5.28	5.30	10	12	65	527	9000	10000	3520
3726	3727	29	ROTANDO	8	5.42	5.35	10	12	65	527	9000	10000	
3727	3728	30	ROTANDO	14	5.65	5.31	5	9	50	488	9000	10000	3520
3728	3729	31	ROTANDO	33	6.20	5.00	5	10	50	488	9000	10000	3520
3729	3730	32	ROTANDO	5	6.28	5.09	5	10	50	488	8000	10000	3520
3730	3731	33	ROTANDO	7	6.40	5.16	5	10	50	488	8000	10000	3520
3731	3732	34	ROTANDO	8	6.53	5.20	10	14	50	508	8000	10000	3250
3732	3733	35	ROTANDO	5	6.62	5.29	10	14	50	508	8000	10000	3250



1. Bajada TR 13-3/8" 72 lb/pie, HD 521, con Zapata Perforadora KamiCASE™ XP613 13 5/8" X 15 1/2"nhasta la profundidad programada 3730 m

Fecha de Corrida
✓ 4 febrero 2023

2. Resumen de Operación.

- 1. 16/1/23 De 0 a 1,100 m baja dentro de TR 20" .
- 2. 24/1/23 De 1100 m a 3730 m Hoyo 16 " .
- 3. 5 /2/23 Se baja TR 13-3/8" a 3729 m .
- 4. Durante toda la corrida no se presentó problemas.
- 5. 6/2/23 Cementación de La TR 13-3/8" tope a 3668 m.
- 6. Rebaje desde 3668 m de cemento, accesorios y Zapata perforadora a 3729 m en 33 min) hasta la prof total cementada de 3733 m.

Ubicación
País : Mexico

Resumen Ejecutivo

Texasoil International de la mano con la compañía Halliburton, llevaron acabo con éxito la operación de la bajada TR 13 3/8" en el pozo del Golfo de México, con la corrida de la Zapata Perforadora KamiCASE 13 5/8" x 14 1/2"

XP613 de 13 5/8" x 15 1/2" de Diamant Drilling Services. Durante la bajada de TR en operación normal logrando la profundidad programada de 3730 m, durante la cementación se observo circulación estable, posterior a su corrida se realizó el rebaje de la Zapata Perforadora con una barrena PDC en un tiempo de 33 minutos, está es una constante en nuestras zapatas gracias a su tecnología de materiales fácilmente perforables, ahorrando tiempo y sin daño a la barrena.



3,780	3,781	22	ROTANDO	2	2.75	30.00	3	4	80	306	8000	9000	3890
3,781	3,782	23	ROTANDO	4	2.82	15.00	3	4	80	306	8000	9000	3890
3,782	3,783	24	ROTANDO	2	2.85	30.00	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,783	3,784	25	ROTANDO	2	2.88	30.00	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,784	3,785	26	ROTANDO	2	2.92	30.00	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,785	3,786	27	ROTANDO	2	2.95	30.00	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,786	3,787	28	ROTANDO	21	3.30	2.86	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,787	3,788	29	ROTANDO	7	3.42	8.57	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,788	3,789	30	ROTANDO	6	3.52	10.00	3	4	80	306	8000	11000	3900
3,789	3,790	31	ROTANDO	164	6.25	0.37	3	10	50	192	6000	20000	3720
3,790	3,791	32	ROTANDO	3	6.30	20.00	0	3	80	306	8000	11000	3712
3,791	3,792	33	ROTANDO	1	6.32	60.00	0	3	80	306	8000	11000	3710
3,792	3,793	34	ROTANDO	2	6.35	30.00	0	3	80	306	8000	11000	3710
3,793	3,794	35	ROTANDO	10	6.52	6.00	2	3	80	306	8000	11000	3712
3,794	3,795	36	ROTANDO	2	6.55	30.00	2	3	80	306	8000	11000	3712
3,795	3,796	37	ROTANDO	5	6.63	12.00	1	3	80	306	8000	11000	3710
3,796	3,797	38	ROTANDO	50	7.47	1.20	5	7	50	192	8000	9000	3706
3,797	3,798	39	ROTANDO	2	7.50	30.00	0	2	50	192	8000	9000	3726
3,798	3,799	40	ROTANDO	1	7.52	60.00	0	1	50	192	8000	9000	3720
3,799	3,800	41	ROTANDO	1	7.53	60.00	0	1	50	192	8000	9000	3720
3,800	3,801	42	ROTANDO	1	7.55	60.00	0	1	50	192	8000	9000	3730